

Описание:

KLM-B808-600-5 – Модуль представляет собой оптико-механический прибор, формирующий на объекте пятно лазерного излучения. Модель применяется в составе другого изделия.

Серия **KLM-B808-600-5** является оптимальным источником когерентного излучения для построения систем контроля и автоматики, юстировочных и разметочных устройств, для научных и медицинских целей.



Технические характеристики:

Характеристики	Обозначение	KLM-B808-600-5
Выходная мощность излучения, мВт	P_{OUT}	600
Напряжение питания, В	U	5 (По умолчанию) / 3 (Под заказ)
Длина волны излучения, нм	λ	808
Выходной диаметр пучка излучения, мм	D_{OUT}	6
Расходимость пучка излучения, мрад	Θ_{OUT}	0.3
Потребляемый ток, мА	I	<550
Форма пятна		эллиптическая >1:2.5
Размеры пятна, мм/м		4x400/10
Материал оптических компонентов		оптическое стекло
Оптимальная рабочая дистанция, м		10
Знак на корпусе		изолирован
Красный провод		+питания
Черный провод		-питания
Габаритные размеры, мм		22*65, 45*110
Настройка фокуса		присутствует
Режим работы		непрерывный
Рабочие температуры, °С	t	-10...+40
Температуры хранения, °С		-40...+80
Срок наработки на отказ, ч		>8000

Габаритные размеры:

